



2314 Halásztelek, Halász utca 2  
Tel./Fax: 06-24-452-655, 06-24-453-655  
Web: [www.delap.hu](http://www.delap.hu)  
Email: [info@delap.hu](mailto:info@delap.hu)

## Felhasználási útmutató DELAP struktúrákhoz

**Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el a termék felhasználása előtt!!!**  
DELAP lappal burkolt falfelület élettartama nem az általunk gyártott anyagtól, hanem az alapfelület kiképzésétől függ.

### Alapfelületre vonatkozó követelmények:

- Lábzatoknál, nagy vízterhelésű helyeknél MESZET ne használjanak a felület kiegyenlítő vakolatban! Használjanak kétszer rostált sódert, cementet vagy fagyálló csemperagasztót a vízfelszívódás elkerülése érdekében.
  - Kocsi lejáró támfalát, földbe épített kerítéseknél a földdel érintkező oldalakat teljes vízszigeteléssel kell ellátni, ugyanis az onnan a falba szívódó víz megfagy, a burkolat csemperagasztóval együtt leválhat. Ez az egyszerű fizikai hatás más nem DELAP burkolatra is vonatkozik.
  - Az alapfelület megfelelő állékonyságú, szilárdságú, száraz legyen burkolás előtt.
  - Amennyiben a falfelület nagyon nedvszívó, használjanak univerzális alapozót a csemperagasztó hirtelen kiszáradásának elkerülése érdekében.
- A DELAP lap hőszigetelésre kiválóan ragasztható, de sötét színek (vörös, bordó, fekete, sötétbarna, antracit, stb.) választása nagy falfelületre nem ajánlott, mert a nagy hő bevitel nap sütéskor rongálhatja a felületet.

### A DELAP struktúrákról:

Az esztétikai hatás érdekében, javasoljuk, hogy a lábzatokhoz ne világos színtónust válasszanak, mert hiába mosható a falfelület akkor sem lehet elkerülni, hogy a kosz által felkerülő pigment le ne fesse a falfelületet.

- **A színazonosságot csak az egy gyártásból származó lapokhoz tudjuk garantálni!**
- Az interneten, prospektuson megjelenő színek tájékoztató jellegűek a valóságtól eltérhetnek
- A lapok színét úgy ellenőrizze, hogy felfeji az öntapadó védőfóliát, majd ragassza vissza miután meggyőződött, hogy a szín megfelelő.
- A lapok ollóval vághatóak, a csemperagasztóban már beágyazva tapétavágó késsel méretre igazítható. Vágáskor esetlegesen az öntapadó védőfólia a széleknél elválhat az anyagtól. Ilyenkor kis tapétázó gumihengerrel dolgozzuk vissza az anyagra az öntapadó fóliát, főleg a széleken. Ez azért fontos, hogy a fugázáskor ne folyjék a csemperagasztó a lapokra.

### **Delap dísztéglá, bontott téglá struktúrák:**

- 50 db 73x243 mm (+-1mm) méretű lapot adunk 1 m<sup>2</sup> felületre 8-10-mm-es fuga méretet alapul véve. Ennél kisebb fugát nem javasolunk esztétikai megfontolásból, mert nem adja vissza a téglahatást.
- Ne fugakeresztet használjanak felrakáskor, hanem 8-10 mm-es kb. 80-100 cm hosszú fugalécet.

### **Delap terméskő, hasított kő, mini hasított kő struktúrák:**

- Több dobozból felhasználva, a perforálásoknál szedjük szét és keverjük a szabálytalan lapokat a véletlenszerű megjelenés érdekébe.
- Ne keressünk szabályokat a lapok formái közt.
- A 4m<sup>2</sup>-es dobozban, 4m<sup>2</sup> felületre elegendő anyagot biztosítunk úgy, hogy abból legalább 10% fugafelület feltételezett, az optimális fugafelület látvány szempontjából beltéren 15%, kültéren 15-20%



2314 Halásztelek, Halász utca 2  
Tel./Fax: 06-24-452-655, 06-24-453-655  
Web: [www.delap.hu](http://www.delap.hu)  
Email: [info@delap.hu](mailto:info@delap.hu)

- A megvásárolt DELAP lapokat lehetőség szerint egy éven belül használják fel, tárolása száraz hűvös helyen történjen. A lapok 10 °C alatt merevek, könnyen törhetnek.

### Ragasztás, fugázás:

- Ha a hőmérséklet 25 °C feletti, vagy a burkolandó felület hőmérséklete meghaladja a 25 °C-ot, **NE RAGASSZANAK**, a csemperagasztó miatt, mert a ragasztás minősége nem megbízható, és a burkolat élettartama kérdéses lesz.
- Ha a hőmérséklet 5 °C alatti, vagy a burkolandó felület hőmérséklete nem éri el az 5 °C-ot, **NE RAGASSZANAK**, mert az anyagokban a kémiai kötés nem jön létre biztonságosan, éjszakára lefagyhat a felhordott felület, a DELAP lapok is nagyon merevek, könnyen törhetnek.
- Ragasztáskor kizárólag **FLEX** csemperagasztót használjanak!!!
- Hígfolyósabb legyen a csemperagasztó, mint a hagyományos csempe ragasztásakor!
- Világos tónusú DELAP lapokhoz fehér, sötét tónusú DELAP lapokhoz pedig szürke csemperagasztót ajánlunk.
- Nagyobb méretű lapok ragasztóba ágyazása után kisméretű gumihengerrel hengereljük át a lapokat!
- A felhasználásra kerülő csemperagasztónak, a DELAP lap teljes hátfelületével érintkeznie kell ragasztáskor!
- Ne felejtsek el, hogy a csemperagasztó maga a fuga anyag is.
- Színes fugaképzésnél a fehér csemperagasztóba azonos keverési aránnyal keverjenek színes fugázó anyagot, és a keverékkel ragasszanak (De kérjük, hogy nagy felületen kerüljék ezt!)
- Csapó esőtől védjék a frissen ragasztott felületet.
- Fugázásnál egy 1,5 collos ecsetet használjanak úgy, hogy a még hígfolyós csemperagasztót húzzák ki a fugahézagban vályút képezve úgy, hogy a papír széléig érjen a ragasztó.

### Szükséges eszközök:

- 3-4 mm-es fogazott glettvás
- 1,5 colos ecset
- Keverőszár, vödör
- Olló, tapétavágó kés
- Kisméretű gumihenger
- Vízmérték (dísztéglá struktúrához)
- Fugaléc 80-100 cm (dísztéglá struktúrához)

HA ÚGY ÉRZIK, HOGY VALAMIBEN BIZONYTALANOK TELEFONÁLJANAK.  
**KÖSZÖNJÜK, HOGY BENNÜNKET VÁLASZTOTTAK: DELAP CSOPORT**